



АКО

we make it easy

**Программа продвижения
продукции АКО**

Контроллеры серии DARWIN

➤ АКО-D14¹23 1 реле, 1 Датчик, область применения - среднетемпературные системы;

код заказа **05 59 06**

➤ АКО-D14³23 3 реле, 2 датчика, область применения - средне/низкотемпературные системы с оттайкой ТЭНами; код заказа **05 59 10**

Параметр	АКО-D14123	АКО-D14323
		
Способ установки. Размеры отверстия	в панель, 71x29	
Питание	230В	
Кол-во датчиков	1	2
Тип датчика	PTC / NTC	PTC / NTC
Диапазон установки темп., °C	-50 ... 99	
Тип оттайки	остановкой компрессора	ТЭНы, газ, естественная
Код заказа	05 59 06	05 59 10



Представляем Вам новейший контроллер эконо класса для многокомпрессорных станций до 5 компрессоров и 5 вентиляторов конденсатора : **AKO-14545**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 5 реле
 - 2 аналоговых выхода для управления частотным преобразователем
 - Комплект, готовый для установки (питание 220В **ТРАНСФОРМАТОР НЕ ТРЕБУЕТСЯ!**)
 - **Постоянное наличие на складе!**
 - Датчик низкого давления в **комплекте**
 - Датчик высокого давления опционально
- Код заказа комплекта: 05 78 31



Щиты серии ProPlus Basic **AKO 15645, 15648**



Параметры / модель контроллера	ProPlus Basic AKO-15645	ProPlus Basic AKO-15648	
Способ установки	на поверхность / в панель		
Питание	230В 1 ф. 50 Гц	400В 3 ф. 50 Гц	
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	230x230x95	230x230x95	
Число цифровых выходов	5	5	
Кол-во датчиков	2 (1 в комплекте)	2 (1 в комплекте)	
Тип датчика	NTC	NTC	
Диапазон установки темп., °С	-50,0 ... 99,9	-50,0 ... 99,9	
Тип оттайки	ТЭНы, газ, остановка компр.	ТЭНы, газ, остановка компр.	
	Реле КОМПР.	11 (11)А 230В/1/50Гц	9 (9)А 230В/1/50Гц
		2 (2)А 230В/1/50Гц	
		2 (2)А 230В/1/50Гц	
	Реле ВЕНТ.	3 (3)А 230В/1/50Гц	
	Реле ОТТАЙКА	2500Вт 10А 230В/1/50Гц	Контактор 5500Вт 400В/3/50Гц
	Реле АВАРИЯ	-	
Код заказа щита управления	05 58 99	05 58 98	
Код заказа датчиков NTC	05 56 02	05 56 02	

Щит серии ProPlus Basic АКО 15699-1

NEW



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ТРЕХФАЗНОЕ напряжение вентиляторов воздухоохладителя и ТЭНов оттайки
- вентиляторы воздухоохладителя – до 9А, 380V, 3 фазы
- ТЭНов оттайки – до 20кВт, 380V, 3 фазы

Код заказа: 05 78 30

Серия AKOCABLE

Гибкий ТЭН AKO 5234, 30 Вт/м, 220V



Марка ПЭНа	AKO – 5234
Погонная мощность ПЭНа	30 Вт / п.м
Мах температура греющего кабеля	55` С – 70 `С
Мах длина одного ПЭНа	60 м.
Длина греющей зоны	595 мм
Сечение проводов	2 x 0,75 мм ²
Материал термоэлемента	Никель-хром
Минимальный радиус загиба	20 мм
Длина кабеля в катушке	150 м.



**СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ:
С 05/02/16 по 30/04/16**